

RHÔNE ÉTANCHE LED INTÉGRÉES 1220 X 80 MM - DIMMABLE DALI2 30 W / 4000 K / 4500 lm - IP65 - TRAVERSANT




Ref. 100906

Type : Étanche LED intégrées
 Finition extérieure : Blanc
Flux sortant : 4500 lm
 Puissance absorbée : 30 W
 Dimmable : Oui, Dali 2
 Température couleur : 4000 K
 Dimensions (L x l x H) : 1220 x 80 x 85 mm
 Emballage : Boite
 Colisage : x6 boitiers
 EAN : 3701124487636
 Connexion électrique à l'extrémité du boitier



Boitier traversant



Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens/Watt : ≈ 150 lm/W

Tension entrée : 220-240V AC

Fréquence : 50~60Hz

Indice Macadam : 6

Température de travail : -20 °C / +40 °C

Matériaux utilisés : Alu + PC

Durée de vie : L80B10 - 50,000h

Poids Net : ≈ 1.280 Kg

Nouveauté : données en cours de validation

Paramètres driver ENEC

Input : 220-240 V~ / 0.23 A - 50/60 Hz

Output : CC300 mA / 81-87 V DC

PF : 0.9

ta : 60°C

tc : 90°C

Dimensions



Accessoires fournis

Accessoires de fixation

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
 Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.