




RHÔNE ÉTANCHE LED INTÉGRÉES - 1500MM 58W - 4000K - 8850 LM



Câblage par le milieu possible



Traversant



Connecteurs rapides repiquables

Ref. 101084

Type : Étanche LED intégrées

Finition extérieure : Blanc

Flux sortant : 8850 lm

Puissance absorbée : 58W

Dimmable : Non

Température couleur : 4000K

Dimensions (L x l x H) : 1520 x 83 x 79 mm

Emballage : Boite



Entraxe : 1266 mm

Colisage : x6 boitiers

EAN : 3701124489708

Connexion électrique à l'extrémité et au centre du boîtier

Dimensions



Accessoires fournis

Étriers de fixation

Presse-étoupe

Vis et chevilles de fixation

Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens/Watt : ≈ 152.5 lm/W

Tension entrée : 220-240V AC

Fréquence : 50~60Hz

Température de travail : -20 °C / +40 °C

Matériaux utilisés : PC

Durée de vie : L70B10 - 50,000h

Poids Net : ≈ 2 Kg

Nouveauté : données en cours de validation

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.